

ptc爆破试验机
PTC blasting testing machine

一、产品介绍:

济南思明特科技有限公司研发的ptc爆破试验机主要用于汽车加热器的耐压爆破试验,其广泛应用于质量检测单位、各种车零部件制造单位。本试验机采用工业计算机集中控制,中文界面输入试验参数,实时监视和控制,并具有数据和曲线存储打印功能。

二、ptc爆破试验机特点

整机配有声光报警系统,声光表达运行、停止、故障状态。

试验控制为按钮控制,工业显示屏实时显示运行状态、数据。

输出的试验报告有试验数据、试验曲线两种格式,记录频率 1 秒~10 分钟/次可设定,试验报告自动存储、可用 U 盘拷贝,内存容量能存储测试台连续工作半年的试验数据。

试件失效后压力迅速下降,不会有连续的高压气体喷出,最大限度保证人身安全,同时具有试件破损后自动停机保护功能。

三、ptc爆破试验机参数

试验压力范围: 0—20Mpa, 压力可选

试验介质: 清水、液压油

计时范围: 0~9999h

气源压力: 0.2-0.8Mpa

试验工位: 1 个

控压精度: 0.01Mpa

试用安装方式: 螺纹连接, 工装

参考网址: <http://www.simingte.com/ptcbaopsyj.htm>