

## 水压试验集成装置

Automatic Tester for sealing degree of cigarette package

### 一、产品介绍：

济南思明特科技有限公司研发的水压试验集成装置主要由循环水系统、吹扫系统等组成。循环水系统可以供给阀组件进行冲洗，吹扫系统主要用于保压后的排水。设备具有动压测试运行功能，可对试品进行动压测试。

### 二、水压试验集成装置特点

设备具备动压测试功能，即设备带试品以预设的压力循环运行，运行过程中通过变频器使泵保持在低流量、较高压力的状态下运行。

设备内部所有线缆的接线符合标准工艺要求，采用 UT/OT/管状等冷压端子压接后方可与端子排或者器件接线，线芯不得裸露，禁止直接将芯线接在器件或者端子排上。

保压参数定（时间、压力）可调节（变频控制）。

### 三、水压试验集成装置参数

冲洗流量：10T/H

冲洗及试压介质：纯净水

吹扫压缩空气流量：0.6 立方/分钟

吹扫压缩空气气压：2.0MPa~2.2MPa

最大试压能力：2.2MPa

水罐有效容积：80L

环境温度：室温—+55℃

相对湿度：<80%（25℃时）

参考标准：

GB/T 3797-2005 《电气控制设备》

GB/T 50102-2014 工业循环水冷却设计规范

参考网址：<http://www.simingte.com/sysyjczz.htm>