

装卸用管试验台及工装设备
Pipe test bench and tooling equipment for loading and unloading

一、产品介绍:

济南思明特科技有限公司研发的装卸用管试验台及工装设备满足 GB 18564.1-2019《道路运输液体危险货物罐式车辆 第 1 部分：金属常压罐体技术要求》中装卸用管试验要求，可完成装卸用管耐压试验和气密性试验。

二、装卸用管试验台及工装设备特点

设备需体积小，重量轻，单台设备重量不超过 70kg，可搬运。

工装设备可满足常用尺寸装卸用管试验要求。

设备需带气泵和增压泵，满足气密试验和耐压试验要求，可单独配备可搬运空压机。

可以观察、分析、查询、存储、打印、试验曲线及启动时间、设定时间、当前时间;有效时间、无效时间;剩余时间、过压时间、补压时间等时间参数。

三、装卸用管试验台及工装设备参数

试验压力：5Mpa，10Mpa，20Mpa

压力精度：1%

试验介质：清水、液压油

驱动空气压力：0.2~.7Mpa

试验时间：1~999h

试验工位：单工位、多工位

试验温度：室温~95℃

控制方式：计算机自动控制

参考网址：<http://www.simingte.com/zhuangxygsytjgzss.htm>